



französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° GE101 + 103

1. Code d'identification unique du produit type:

Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze

2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformément a l'article 11, paragraphe 4:

L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformément a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu par le fabricant:

Bois massifs structuraux

4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG

Hauptstraße 250a

52146 Würselen

Deutschland

Tel.: +49 +2405/473230

Fax: +49 +2405/47323-40

www.holz-eigelshoven.de

info@holz-eigelshoven.de

5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visees a l'article 12, paragraphe 2:

pas un agent

6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformément a l'annexe V:

Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:

Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513

8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique europeenne a ete delivree:

pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:

Caracteristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisees
Module moyen	C 16	EN 14081: 2011
Contrainte de flexion	conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912	
Contrainte de compression	La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés dans les documents d'accompagnement.	
Contrainte de traction	Largeur de 50mm à 360mm Epaisseur de 23mm à 200mm Longueurs jusqu'à 13m	
Contrainte de Cisaillement	Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les documents d'accompagnement.	
Résistance naturelle	aux attaques des champignons Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350	
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C	
Traitement de Préservation	NPD	
Émission de substances dangereuses	pas de substances dangereuses à déclarer	

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.

La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Würselen den, 29.11.2017

Gebr. Eigelshoven KG
Hauptstr. 250a . 52146 Würselen
Telefon 02405/47323-0 . Fax 47323-40



.....
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)



französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° GE105 + 106

1. Code d'identification unique du produit type:

Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze

2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformément a l'article 11, paragraphe 4:

L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformément a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu par le fabricant:

Bois massifs structuraux

4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:

**Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland**

Tel.: +49 +2405/473230

Fax: +49 +2405/47323-40

www.holz-eigelshoven.de

info@holz-eigelshoven.de

5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visees a l'article 12, paragraphe 2:

pas un agent

6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformément a l'annexe V:

Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:

Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513

8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique europeenne a ete delivree:

pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:

Caracteristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisees
Module moyen	C 18	EN 14081: 2011
Contrainte de flexion	conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912	
Contrainte de compression	La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés dans les documents d'accompagnement.	
Contrainte de traction	Largeur de 50mm à 360mm Epaisseur de 23mm à 200mm	
Contrainte de Cisaillement	Longueurs jusqu'à 13m Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les documents d'accompagnement.	
Résistance naturelle	aux attaques des champignons Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350	
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C	
Traitement de Préservation	NPD	
Émission de substances dangereuses	pas de substances dangereuses à déclarer	

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.

La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Geb. Eigelshoven KG
Hauptstr. 250a . 52146 Würselen
Telefon 02405/47323-0 . Fax 47323-40



Würselen den, 29.11.2017

.....
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)



französisch

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° GE102 + 104

1. Code d'identification unique du produit type:

Bois de structure à section rectangulaire façonné par sciage Epicéa, Sapin, Pin sylvestre, Douglas, Mélèze

2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant l'identification du produit de construction, conformément a l'article 11, paragraphe 4:

L'affectation à la production peut être trouvée dans la livraison

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformément a la specification technique harmonisee applicable, comme prevu par le fabricant:

Bois massifs structuraux

4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:

**Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland**

Tel.: +49 +2405/473230

Fax: +49 +2405/47323-40

www.holz-eigelshoven.de

info@holz-eigelshoven.de

5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visees a l'article 12, paragraphe 2:

pas un agent

6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformément a l'annexe V:

Systeme 2+

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:

Holzforschung München, Nr. 0797 a realise selon le systeme 2+ a delivre EG-Konformitätszertifikat Nr. 0797 – CPR – 0513

8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique europeenne a ete delivree:

pas pertinent

9. Performances declarees Notes relatives au tableau:

Caracteristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisees
Module moyen	C 24	EN 14081: 2011
Contrainte de flexion	conformés à la norme EN 338 triés selon DIN 4074-1: 2012 et attribuée à la classe de résistance selon la norme EN 1912	
Contrainte de compression	La cession du bois livré aux classes de résistance sont énumérés dans les documents d'accompagnement.	
Contrainte de traction	Largeur de 50mm à 360mm Epaisseur de 23mm à 200mm Longueurs jusqu'à 13m	
Contrainte de Cisaillement	Les dimensions de chaque produit peuvent être trouvés dans les documents d'accompagnement.	
Résistance naturelle	aux attaques des champignons Durabilité class 5 conformés à la norme EN 350	
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 conformés à la norme EN 14081, Annexe C	
Traitement de Préservation	NPD	
Émission de substances dangereuses	pas de substances dangereuses à déclarer	

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquees au point 9.

La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Gebr. Eigelshoven KG
Hauptstr. 250a . 52146 Würselen
Telefon 02405/47323-0 . Fax 47323-40



Würselen den, 29.11.2017

.....
(date et lieu de delivrance)

(Rolf Eigelshoven, directeur)